

# Dune

## Revestimiento decorativo para interiores con efecto metalizado dorado y plateado

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**Dune** es un acabado para la decoración de interiores, a base de cargas con efecto tenuemente metalizado. Estas cargas crean un juego de luces y colores reflejados mudable y agradable.

### EMPLEOS

**Dune** permite de obtener soluciones cromáticas aterciopeladas y sensaciones vivas y táctiles que rinden los ambientes sorprendentemente acogedores y en sintonía con las actuales tendencias de la decoración de interiores.

### CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION

Naturaleza del ligante: polímero acrílico en emulsión.

Masa voluminosa:

**Dune Base Silver:** 1,10 +/- 0,05 g/ml

**Dune Gold 8600:** 1,10 +/- 0,05 g/ml

### CARACTERISTICAS PRESTACIONALES

La aplicación de **Dune** es simple y práctica y permite al decorador profesional, y también al privado no profesional de realizar efectos de alto valor.

### DILUICION

**Dune:** listo para utilizarse para la aplicación con espátula de acero. Diluir con máximo 20% de agua en el caso de aplicación con rodillo.

**Clear Coat** (protectivo incoloro para interiores): si aplicado en dos capas diluir la primera capa con máximo 20% de agua y la segunda capa con máximo 5% de agua. Si aplicado en una sola capa, listo para utilizarse o dilución máxima 5 % de agua.

### ADVERTENCIAS

Mezclar adecuadamente el material antes de la coloración y antes de la aplicación.

No aplicar sobre soportes frescos y tendencialmente alcalinos, esperar un tiempo adecuado de madurez, generalmente de cuatro semanas. Sobre superficies sujetas a fuerte estrés se aconseja la aplicación, de una o más capas, de **Clear Coat**.

### PREPARACION DEL SOPORTE Y APLICACION

(Referida a condiciones ambientales T=25° C, UR=60%)

La superficie debe presentarse seca y sin polvo o manchas de humedad.

Si necesario consolidar el soporte con productos específicos.

En presencia de mohos tratar la superficie con productos especiales.

Remover cepillando o lavando eventuales florecimientos o viejas pinturas descascaradas.

Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas de cal o tempera. Eliminar depósitos de polvo y smog cepillando.

En caso de soportes no homogéneos aplicar con brocha una capa de **Decofix** (fijativo mural micronizado) diluido.

Sobre soporte seco y compacto aplicar una capa de **Novaprimer** (fijador acrílico pigmentado al agua) diluido, con brocha o con rodillo.

Esperar que el fondo seque completamente y aplicar, con rodillo o espátula de acero, una capa de **Dune**. Eliminar eventuales acumulaciones o crestas repasando la superficie aún húmeda.

Esperar que la primera capa seque completamente y aplicar, con espátula de acero o con rodillo de pelo corto, una segunda capa de **Dune**, sin diluir, en ligero exceso.

Repasar la superficie aún húmeda con espátula de acero, trabajando de manera de conseguir un efecto de suave damascatura.

Secado: 24 horas aproximadamente en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

### “Efecto Tela”

Esperar que el fondo seque completamente y aplicar, con rodillo o espátula de acero, una capa de **Dune**. Eliminar eventuales acumulaciones o crestas repasando la superficie aún húmeda.

Esperar que la primera capa seque completamente y aplicar con espátula de acero o con rodillo de pelo corto, una segunda capa de **Dune**, sin diluir, en ligero exceso.

Repasar la superficie aún húmeda con espátula de acero, trabajando de manera horizontal o vertical a lo largo de la superficie.

Esperar unos minutos y aplastar con espátula de acero eventuales crestas.

Secado: 24 horas aproximadamente en base al tipo de soporte, a su absorción y a las condiciones ambientales.

### RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiendolo del hielo y de fuertes variaciones térmicas, durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferiores a +5° o superiores a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobrecalentadas (aunque a la sombra). La humedad del ambiente debe ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso se utilicen distintas fabricaciones, se aconseja mezclar entre ellos los varios lotes, de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para la correcta utilización de los materiales mencionados, de la dilución y de la aplicación, se recomienda la consultación de las relativas fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda la correcta utilización de las herramientas y de los dispositivos de protección individuales (dpi).

### LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Con agua, inmediatamente después de la utilización.

### RENDIMIENTO

**Dune:** 8-10 m<sup>2</sup>/l, en dos capas, según el grado de acabado del soporte y su absorción.

**Clear Coat:** 5-10 m<sup>2</sup>/l, por cada capa, en base al grado de acabado realizado.

Ficha técnica: Dune

Revisión n: 09

Fecha de compilación: 26-04-2016

Pag. 1 de 2

## COLORES

Base Silver, Gold 8600 y colores del catálogo Dune.

## EMBALAJES

Envases de 1 l y 5 l.

## CONDICIONES DE DURACION EN ALMACEN

El producto debe ser utilizado preferiblemente dentro de 2 años de la fecha de producción si conservado en los contenedores originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuada.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

Directiva 2004/42/CE:

Dune (pintura para efectos decorativos)

Valór límite UE para Dune (cat A/l): 200 g/l (2010)

Dune contiene al máximo 200 g/l de COV.

El producto no necesita etiquetado según las normativas actuales.

Utilizar el producto según las actuales normas de higiene y seguridad.

No tirar los residuos en los desagües, en las vías fluviales y en el terreno; después del uso no dispersar los contenedores en el medio ambiente, dejar secar los residuos y tratarlos como desechos especiales. Conservar fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión consultar inmediatamente un médico.

Para más informaciones consultar las fichas de seguridad.

NOTA- LA FÁBRICA DE PINTURAS NOVACOLOR garantiza que la información recogida en esta ficha se transmite conforme a su mejor experiencia y conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos de sus uso, ya que las condiciones de aplicación están fuera de su control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

La presente anula y sustituye cualquier ficha anterior.